

ULTRAMATOWA
POWIERZCHNIA



SUROWY WYGLĄD, PRAWDZIWA OCHRONA

Bona Traffic HD Raw – Ultramatowe podłogi o dużej trwałości



Bona Traffic HD Raw

Surowy wygląd, Prawdziwa ochrona

Bona Traffic HD Raw wprowadza do świata podłóg lakierowanych produkt jakiego jeszcze nie było, oferując ultramatową powierzchnię, widoczną w ten sam sposób pod każdym kątem. Bona Traffic HD Raw nadaje podłogom wygląd surowego drewna, a także posiada właściwości haptyczne drewna. Dodatkowo produkt posiada wysoki poziom ochrony i właściwości antypoślizgowe, które sprawiają, że świetnie nadaje się do domów z dziećmi i zwierzętami, a także powierzchni komercyjnych.

DANE TECHNICZNE

Typ produktu:	Dwukomponentowy poliuretanowy lakier nawierzchniowy na bazie wody
Zawartość substancji stałych:	~32%.
Połysk (60° i 85°):	około 4% = Ultra mat.
Proporcje mieszania:	1 część utwardzacza na 1 litr Traffic HD Raw lub 0,41l utwardzacza na 4,54l Traffic HD Raw (~8%)
Czas przydatności do użycia:	Maksymalnie 3 godziny w 20°C (krócej jeżeli ciepło)
Czas schnięcia:	Pełne utwardzenie: 7 dni* Lekkie użytkowanie: 24 godziny*

*w normalnych warunkach klimatycznych, 20°C/60% wilgotności względnej powietrza.

Rozcieńczenie:	Aby uzyskać dłuższy czas otwarty dodać 4% Bona Retarder
Mycie narzędzi:	Umyj narzędzia z resztek materiału minimalną ilością wody. Zaschnięty materiał można usunąć acetonem.
Okres przydatności do zużycia:	1 rok od daty produkcji w nieotwartym oryginalnym opakowaniu
Przechowywanie/transport:	Temperatura podczas przechowywania i transportu nie może spaść poniżej +5°C ani przekroczyć +25°C.
Wielkość opakowań:	3 x 4,95l (zawiera utwardzacz)

Certyfikaty:	EMICODE; EC1PLUS, GREENGUARD Gold, Anfor: A+
---------------------	--

Bona®

APLIKACJA

Bona Traffic HD Raw nie może być aplikowany bezpośrednio na surowe drewno. Wymagane jest użycie podkładu w postaci Craft Oil 2k lub dowolnego lakieru podkładowego Bona. Aby uzyskać optymalne właściwości powłoki wskazane jest nałożenie trzech warstw np. 1x Bona Craft Oil 2K i 2x Bona Traffic HD Raw.

GŁÓWNE ZALETY

- Ultra matowa podłoga pod każdym kątem
- Wysoka oporność na ścieranie
- Delikatne właściwości haptyczne
- Wysoka odporność chemiczna
- Łatwy w aplikacji i matowieniu
- Słaby zapach
- Niskie ryzyko poślizgu
- certyfikat EC1 Plus